



คู่มือการใช้งาน ปูนขาวNK

- ยึดเกาะ อิฐอัดแรงNK กับโครงสร้างได้ดี ไม่หลุดล่อน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากล



ผลงานปลั่ง ผนังแข็งแรง



อัตราส่วนผสมปูนขาว

	ปูนขาว	น้ำ
งานก่อ		
งานสทิมรอยต่อ		

หมายเหตุ: 1.สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้างาน และประเภทของงาน
2.ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาณส่วนผสม ให้ใช้ภาชนะ ที่มีขนาดเท่ากัน



คุณสมบัติ

- ใช้งานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ยึดติดได้ภายใน 3 นาที ทำให้ก่ออิฐได้รวดเร็ว
- ยึดติดได้กับทุกวัสดุ



N.K.W. WORLDWIDE CONSTRUCTION

บริษัท เอ็น.เค.ดับบลิว.เวิลด์ไวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด